

Sperling

Brandschutztechnik

H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin

Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29

info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de

D+HE



RT-45 Rauchabzugstaster mit integrierter Lüftungsfunktion

Antrieb für Ihre Ideen!

RT-45 Rauchabzugstaster

Anwendungen

- Rauchabzug
- Kontrollierte natürliche Lüftung
- Einsetzbar mit allen D+H 24 V-Rauchabzugszentralen

Eigenschaften

- Wahlweise integrierbare Lüftungsfunktion
- In 5 Farbvarianten erhältlich
- RWA-Kennung in 32 Sprachen
- Optionaler Rahmen für Unterputzmontage erhältlich
- Entwickelt nach VdS Norm 2592* und pr EN 12101-9
- Modularer Aufbau für individuelle Ausführungen
- Separate Alarmauslösung durch Zwei- oder Dreifach-Taster oder mit akustischer Störmeldung möglich

Vorteile

- Problemlose Integration in moderne Gebäude mit hohen Ansprüchen an das Design
- Feuerfestes und robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Geringere Kosten durch
 - weniger Montageaufwand
 - Entfallen des separaten Lüftungstasters

*nur RT 45 und orangefarbenes Gehäuse mit RT BE45-1-LT



Produkt
RT 45 / RT 45-LT Taster
mit optional integrierter
Lüftungsfunktion



Sperling

Brandschutztechnik

H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin
Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29
info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de

D+H

D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Straße 28-32, 22949 Ammersbek

Telefon: +49 40 60565 0, Fax: +49 40 60565 222

Internet: www.dh-partner.com, E-Mail: info@dh-partner.com

Art.-Nr. 99.700.73
1.0/02/10