

# Sperling

Brandschutztechnik

H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin

Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29

info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de

## D+H

WWW.DH-PARTNER.COM

Von diesem Antrieb  
träumt Ihr Fenster!



### Ventic-Solar

Der erste Fensterantrieb mit integrierter Solartechnologie

- » Energieautarke, motorische Fensterbetätigung
- » Komfortable Bedienung via Funk
- » Einfachste, kabellose Montagelösungen und optimale Nachrüstung garantiert
- » Kontrollierte Natürliche Lüftung für bessere Raumluft hygiene

Serie VCD Serie VCD Serie VCD Serie VCD

# Ventic-Solar

## Energieeffizienz, Automation und Design für Ihr Zuhause

Wohnung und Haus umgeben uns wie eine zweite Haut, die gesundes, umweltbewusstes Wohnen mit technologischem, zukunftsweisendem Komfort verbinden sollte. Unser solargespeicher Fensterantrieb Ventic-Solar setzt nicht nur in puncto Sicherheit, Komfort und formschönes Design für Ihr Zuhause neue Maßstäbe. Dank integrierter Solartechnologie kann Ihr Wohndach- oder Wintergartenfenster jetzt energieautark ohne jegliche Kabelverlegung betätigt werden – das dürfte den modernen und umweltbewußten Bauherrn freuen. Der 380 x 44 x 65 mm große Ventic-Solar macht das Montieren und Nachrüsten einfach.

Da das aufklappbare, monokristalline Solarpanel direkt am Antrieb aufgesetzt ist, entfallen auch hier aufwendige Montage- und Verkabelungsarbeiten zwischen Solarmodulen und Antrieben – praktischer Handlingskomfort ist somit garantiert. Neben angenehmer Raumlufthygiene durch kontrollierte Lüftung mit möglicher Timerfunktion sorgt die im Ventic-Solar integrierte AES/128 bit Funkverschlüsselung für Schutz gegen Fremdbedienung. Durch sein schlichtes Design fügt sich der in verschiedenen Farbkombinationen erhältliche Ventic-Solar in jeden Wohnungsstil perfekt ein.



Abb.: Ventic-Solar im ca. - Maßstab 1:1 (380 x 44 x 65 mm)  
Farbausführung: grau

**Farblich abgestimmte Kunststoffteile** aus schlagzähem und UV-beständigem Polycarbonat

**2 x Akkupacks** mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung zur Überbrückung sonnenfreier Tage

Abb.: Konsolensatz  
Farbausführung: grau



In Gehäusefarbe farbbeschichtete **Edelstahlkonsolen** für einfachste Montage an Fenstertypen der Roto® Serien designo R6 & R8 und Velux® Serien GGL & GGU, GHL & GHU, GPL & GPU geeignet



Integrierter Funkempfänger mit **Funksicherheitsverschlüsselung** mit Wechselcode gegen unbefugte Betätigung

Monokristallines **Solarpanel** mit hohem Wirkungsgrad für größtmögliche Energiegewinnung

Einfach bedienbare **Funkfernbedienung**  
Stufenlose Fensteröffnung und Automatikfunktion integriert, z.B. 10-minütige Lüftung oder halber Öffnungshub einstellbar  
Empfehlung: Lüftungsmodus für Winterjahreszeit



Abb.: Funkfernbedienung

Solarpanel eingefasst in pulverbeschichtetem Aluminiumprofil; durch **Drehbarkeit** optimal zur Sonne justierbar



**Technische Daten**

Hub: 250 mm  
Druckkraft: 200 N  
Zugkraft: 150 N

Korrosionsgeschützte gehärtete rückensteife **Stahlkette** mit Lebensdauerschmierung

Gehäuse aus pulverbeschichtetem **Zinkdruckguss**

**Mikroprozessor gesteuerte Motor-Elektronik** mit Step-Up Converter und Batterielademanagement für optimale Sonnenausbeute und präzise Motorsteuerung

Weitergehende Informationen zu Ventic-Solar Ergänzungsprodukten für Ihr Fenster finden Sie unter:

[www.dh-partner.com](http://www.dh-partner.com)

# Anfrageformular



Haben wir Ihr Interesse am Ventic-Solar geweckt? Dann füllen Sie bitte dieses abtrennbare Formular vollständig aus und senden Sie Ihr Anliegen an die rückseitig angegebene Faxnummer Ihres D+H Service- und Vertriebspartners. Gern können Sie auch telefonisch Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Bitte ankreuzen

eine unverbindliche Kontaktaufnahme zwecks Information (telefonisch oder per E-Mail)

ein konkretes Angebot (Stückzahl erforderlich)

Bitte tragen Sie hier Ihre gewünschte Stückzahl ein

	Ventic-Solar	Farbe	Konsole	Stck.
25.030.05		weiß / weiß		
25.030.10		grau / anthrazit		
25.030.15		schwarz / anthrazit		

## Kontakt

.....  
Firma

.....  
Name

.....  
Vorname

.....  
Straße

.....  
PLZ

.....  
Ort

.....  
Telefon

.....  
E-Mail

Ja, bitte senden Sie mir aktuelle Informationen über Ihren E-Newsletter zu.

Ihre Angaben werden entsprechend den geltenden deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



Serie VCD Serie VCD Serie VCD Serie VCD Serie VCD

WWW.DH-PARTNER.COM

Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:

WWW.DH-PARTNER.COM

# Sperling

Brandschutztechnik

H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin

Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29

info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de



© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek 99.701.40; 1.2/03/14



D+H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Straße 28-32  
22949 Ammersbek  
Deutschland

Telefon: +49 40 60565 0  
Telefax: +49 40 60565 222  
E-Mail: info@dh-partner.com